



Réchaud à induction IK 20*

Surface en verre, boîtier synthétique
Minuterie, affichage digital
10 niveaux de puissance (1100 - 2000 W)
10 niveaux de réglage de température
Plage de température : de 60 °C à 240 °C
Puissance : 2,0 kW / 230 V 50 Hz
Thermostat de sécurité électronique
Dimensions : L 285 x P 340 x H 64 mm
Poids : 2,5 kg
GTIN 4015613504834

Code-No. 105820

Euro 68,-



Réchaud à induction IK 20TC*

**Commande simple pour un travail efficace
- réglage de la minuterie, de la puissance et
de la température au moyen de la fonction Slide.**

Surface en verre, boîtier en acier inoxydable
Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
Minuterie
Détection de casserole
8 niveaux de puissance (500 - 2000 W)
8 niveaux de réglage de température
Plage de température : de 60 °C à 240 °C
Puissance : 2,0 kW / 230 V 50 Hz
Thermostat de sécurité électronique
Dimensions : L 330 x P 400 x H 63 mm
Poids : 3,4 kg
GTIN 4015613633381

Code-No. 105848

Euro 139,-



Réchaud à induction IK 30S-EB*

**Réchaud à induction encastrable et économisant
l'espace avec 2 zones, l'une derrière l'autre et toute
la surface en vitrocéramique Schott.**

Surface en vitrocéramique Schott, boîtier synthétique
2 zones à enclenchement séparé
Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
Touche d'arrêt (sécurité enfants)
Minuterie digitale
8 niveaux de puissance
- Puissance totale : 3000 W
- Puissance des zones en service séparément :
l'avant 1300 W / l'arrière 1800 W

Puissance : 3,0 kW / 230 V 50 Hz
Thermostat de sécurité électronique
Dimensions : L 290 x P 510 x H 83 mm
Poids : 4,5 kg
GTIN 4015613607061

Code-No. 1059365

Euro 198,-



Réchaud à induction IK 30S-EB*

- ✓ Réchaud à induction encastrable et économisant l'espace
- ✓ Egalement utilisable à poser sur la table

*Cet appareil ne se prête pas à un usage professionnel prolongé.



Réchaud à induction IK 3341*

Répartition optimale de l'énergie grâce à la régulation de puissance

- 3 zones à enclenchement séparé
- Surface en verre, boîtier synthétique
- Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
- Affichage digital
- Minuterie digitale jusqu'à 180 minutes, avec intervalles de 1 minute
- 1 zone de cuisson à droite : 1400 W, 10 niveaux de puissance
- 2 zones de cuisson à gauche : 2000 W au total
 - la plaque de cuisson avant peut s'utiliser toute seule avec jusqu'à 2000 W / 10 niveaux de puissance
 - en cas d'utilisation des deux plaques de cuisson, l'énergie est répartie en fonction du réglage, à l'arrière au maximum : 1000 W / 5 niveaux de puissance

- 10 niveaux de réglage de température
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C, avec intervalles de 20 °C
- Puissance : 3,4 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Thermostat de sécurité électronique
- Dimensions : L 510 x P 485 x H 65 mm
- Poids : 6,55 kg

GTIN 4015613652207

Code-No. 105940

Euro 398,-



1 x 2000 W

1 x 1500 W

Réchaud à induction IK 35dp*

- 2 zones à enclenchement séparé
- Surface en vitrocéramique Schott, boîtier synthétique
- Affichage digital
- Minuterie digitale jusqu'à 180 minutes, avec intervalles de 5 minutes
- 10 niveaux de puissance (500 - 2000 W / 600 - 1500 W)
- 10 niveaux de réglage de température
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C, avec intervalles de 20 °C
- Puissance : 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- Thermostat de sécurité électronique
- Dimensions : L 605 x P 360 x H 60 mm
- Poids : 5,9 kg
- GTIN 4015613504988
- Code-No. 1058365**
- Euro 198,-**

*Cet appareil ne se prête pas à un usage professionnel prolongé.



Réchaud à induction IK 30TC*

Surface en verre, boîtier en acier inoxydable
Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
Minuterie
10 niveaux de puissance (400 - 3000 W)
10 niveaux de réglage de température
Plage de température : de 60 °C à 240 °C
Puissance : 3,0 kW / 230 V 50 Hz
Thermostat de sécurité électronique
Dimensions : L 330 x P 415 x H 100 mm
Poids : 5 kg
GTIN 4015613529080

Code-No. 105932

Euro 215,-



Réchaud à induction IK 30TCS*

Idem modèle 30TC, mais
Surface en vitrocéramique Schott
Poids : 7,1 kg
GTIN 4015613529097
Code-No. 105932S
Euro 245,-

Réchaud à induction IK 35TC*

Surface en verre, boîtier en acier inoxydable
Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
Minuterie
10 niveaux de puissance (500 - 3500 W)
10 niveaux de réglage de température
Plage de température : de 60 °C à 240 °C
Puissance : 3,5 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Thermostat de sécurité électronique
Dimensions : L 340 x P 445 x H 117 mm
Poids : 7,45 kg
GTIN 4015613633329

Code-No. 105843

Euro 229,-



Réchaud à induction IK 35TCS*

Idem modèle IK 35TC, mais
Surface en vitrocéramique Schott
Poids : 7,5 kg
GTIN 4015613638300
Code-No. 105843S
Euro 259,-

Réchaud à induction IK 35SK*

Réglage de température par bouton rotatif

Surface de cuisson en vitrocéramique Schott, boîtier en acier inox
Affichage de la température digital sur le plan vitrocéramique
Réglage de température en 10 niveaux
Plage de température : de 60 °C à 240 °C
Puissance : 3,5 kW / 230 V 50 Hz
Protection électronique anti-surchauffe
Dimensions : L 340 x P 445 x H 115 mm
Poids : 7,2 kg
GTIN 4015613520643
Code-No. 105837
Euro 249,-



*Cet appareil ne se prête pas à un usage professionnel prolongé.



Chariot de service à induction IKTS 35

utilisation flexible en tant que point de cuisson supplémentaire en intérieur. La solution mobile pour les traiteurs, les buffets ou la préparation des plats directement devant le client.

Dimensions : L 920 x P 600 x H 940 mm

Extraction aisée de la plaque à induction, pour un nettoyage facile

Livré en kit (emballage de transport plat), montage facile

composé de :

Chariot de service/transport

Acier inoxydable

3 plateaux : env. L 830 x P 510 mm

2 plateaux utilisables pour le rangement :

charge utile, chacune : 50 kg, hauteur utile : 275 mm

4 roues (dont 2 avec frein)

4 tampons de roue, plastique

Livré en kit, montage facile

Tablette amovible

pour l'utilisation de la tablette supérieure comme rangement

Acier inoxydable, L 600 x P 338 mm, charge utile : 50 kg

Réchaud à induction*

également utilisable séparément à poser sur la table

2 zones à enclenchement séparé

Surface en verre, boîtier synthétique

Affichage digital

Minuterie digitale jusqu'à 180 minutes

6 niveaux de puissance (500 - 2000 W / 500 - 1500 W)

10 niveaux de réglage de température

Plage de température : de 60 °C à 240° C, avec intervalles de 20 °C

Puissance : 3,5 kW / 230 V 50/60 Hz

Thermostat de sécurité électronique

Dimensions : L 600 x P 337 x H 70 mm

Poids : 15 kg

GTIN 4015613616339

Code-No. 105841

Euro 415,-



✓ Extraction aisée de la plaque à induction, pour un nettoyage facile

✓ Réchaud à induction également utilisable séparément à poser sur la table

✓ Tablette amovible : pour l'utilisation de la tablette supérieure comme rangement, charge utile : 50 kg



Réchaud à induction IK 235Z

Pour une meilleure performance, possibilité d'activer la puissance de la zone de cuisson avant jusqu'à 5000 W.

2 zones à enclenchement séparé

Surface en verre, boîtier en acier inoxydable

Affichage digital sur la plaque en verre

Régulation de puissance par bouton rotatif

10 niveaux de puissance (800 - 3500 W / 800 - 3500 W)

+ 1 niveau de puissance Boost (800 - 5000 W / 800 - 2000 W)

Puissance : 7,0 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC

(Livraison sans prise)

Thermostat de sécurité électronique

Dimensions : L 405 x P 700 x H 138 mm

Poids : 15 kg

GTIN 4015613548647

Code-No. 105838

Euro 1.049,-

*Cet appareil ne se prête pas à un usage professionnel prolongé.



Réchaud à induction 1 zone

Boîtier en acier inoxydable 18/10
Surface en vitrocéramique Schott : L 290 x P 290 mm
Dimensions : L 340 x P 420 x H 100 mm
Poids : 7,5 kg

avec 2,5 kW / 230 V 50/60 Hz

1 bobine de Ø 230 mm
GTIN 4015613370156

Code-No. A105942

Euro 1.279,-

avec 3,5 kW / 230 V 50/60 Hz

1 bobine de Ø 230 mm
GTIN 4015613432564

Code-No. A105954

Euro 1.489,-

Support pour wok

Matériau : acier inoxydable
Insert pour wok : Ø 300 mm
Dimensions : L 340 x P 340 x H 60 mm
Poids : 1,4 kg
GTIN 4015613370170

Code-No. A105947

Euro 198,-



Réchaud à induction 1 zone

Boîtier en acier inoxydable 18/10
Surface en vitrocéramique Schott : L 350 x P 350 mm
Dimensions : L 400 x P 455 x H 120 mm

avec 3 kW / 230 V 50/60 Hz

1 bobine de Ø 230 mm
Poids : 8,6 kg
GTIN 4015613370187

Code-No. A105946

Euro 1.798,-

avec 3,5 kW / 230 V 50/60 Hz

1 bobine de Ø 260 mm
Poids : 10,6 kg
GTIN 4015613370194

Code-No. A105948

Euro 2.389,-

avec 5 kW / 400 V 50/60 Hz

1 bobine de Ø 260 mm
Poids : 11,3 kg
GTIN 4015613370200

Code-No. A105949

Euro 2.589,-

Support pour wok

Matériau : acier inoxydable
Insert pour wok : Ø 300 mm
Dimensions : L 400 x P 400 x H 60 mm
Poids : 1,4 kg
GTIN 4015613371306

Code-No. A105959

Euro 198,-

